

Obj.číslo: 256710000

Mipa Unterbodenschutz Spritzware

Mipa ochranný nátěr na podvozky
Aplikace stříkáním



Mipa Unterbodenschutz Spritzware

Revize 23/10/2014

Mipa ochranný nátěr na podvozky na bázi bitumenu je určen pro dlouhodobou ochranu podvozků, podběhů, prahů apod. proti korozi. Dobrý odhlučňovací účinek, střední doba schnutí.

Vydatnost:	1 - 2 m ² / l (při tloušťce vrstvy 0,5 - 1 mm)
------------	---

Technické údaje:

Barva:	černá
Ředění:	Mipa UN Ředidlo

Obsah VOC:

Maximální obsah VOC dle vyhlášky 509/2005 Sb. 840 g/l, kategorie B/e

Obsah VOC v aplikační směsi: 840 g/l

Zpracování:	Tlak (bar)	Tryska (mm)	Vrstvy
Stříkací pistole	4 - 7	UBS pistole	1 - 2
Airless / Airmix	120 - 150	0,4 - 0,6	1

Schnutí:	Přelakovatelný	Proti prachu	Na dotyk	Pro montáž
Teplota objektu 20°C			2 - 4 hod.	
Teplota objektu 60°C				

Podmínky pro zpracování:	16 - 25°C a do 75 % relativní vzdušné vlhkosti
--------------------------	--

Bezpečnostní upozornění:

Při práci nekuřte, nejezte a nepijte. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při práci používejte vhodné osobní ochranné prostředky.

Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem.

Likvidace obalů:

Likvidace obalů je zajištěna ve spolupráci s firmou EKO-KOM. Obaly k likvidaci čisté a zcela vyprázdněné. Z plastových obalů je nutné odstranit kovové části.

Tento technický list slouží jako informace! Uvedené údaje odpovídají našim znalostem o stavu techniky a jsou závislé na dlouholetých zkušenostech při výrobě produktu.
--